KEMPPI K5 EQUIPO DE SOLDADURA

FitWeld Evo 300

GRAN POTENCIA, PEQUEÑO TAMAÑO

7.05.2018

KEMPPI

And you know.

FitWeld Evo 300

LA SOLUCIÓN PARA LA SOLDADURA POR PUNTOS Y LA SOLDADURA EN LA INDUSTRIA PESADA.

La soldadora FitWeld 300 MIG/MAG es la solución para la soldadura por puntos y la soldadura en la industria pesada. Las técnicas de ignición de QuickArc™, los más avanzados mecanismos GT WireDrive™ y la iluminación del armario Brights™ se combinan con otras características para que soldar sea más rápido, fácil y seguro. La unidad es una herramienta única para la soldadura por puntos, la instalación, el montaje o incluso la soldadura de producción para aplicaciones con espacio restringido para el dispositivo de soldadura.

Además de ofrecer un ahorro real de tamaño y peso, FitWeld también ahorra más de un 50% en potencia de entrada y duplica la velocidad de la soldadura y la soldadura por puntos frente a los equipos Stick (MMA) tradicionales.

APLICACIONES CLAVE

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN NAVAL

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

BENEFICIOS CLAVE

FACILIDAD DE TRANSPORTE

Gracias a un diseño compacto y liviano

AHORRO EN LA POTENCIA DE ENTRADA

Mayor velocidad de la soldadura y la soldadura por puntos frente a los equipos MMA tradicionales

AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Porque FitWeld Evo 300 funciona en cualquier lugar incluyendo 220 V hasta alimentación trifásica 440 V

BENEFICIOS

- Ideal para espacios de trabajo reducidos
- Portátil con sus 15 kg
- Más rápido que la MMA en la soldadura por puntos
- 300 A con un ciclo de trabajo del 30%
- Calidad excepcional de la ignición
- Para 220 V y alimentación trifásica 380-440 V
- La medición digital garantiza parámetros exactos para el cumplimiento de las EPS
- Regulación integral del flujo del gas de protección y GasGuard™
- Carcasa de plástico de alta resistencia para condiciones de trabajo exigentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FitWeld Evo 300

Código de producto	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3.5m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5.0m -P2104
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	220-230 V ±10%
Fusible (retardado)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Salida 30 % ED	300 A/29 V (20 %)
Salida 60 % ED	200 A/24 V (60%)
Salida 100 % ED	170 A/22,5 V (100%)
Voltaje en vacío	45 V CC
Rango temperatura de operación	-20 ... +40 °C
Dimensiones externas L x A x A	457 × 226 × 339 mm
Peso (sin accesorios)	14,5 kg

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura. Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo a más de 600 expertos en soldadura en 13 países y tiene unos ingresos de más de 110 millones de euros. Nuestra oferta incluye soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60 países.

KEMPPI