

960GPROXIMA

Riesgo

SOLDADURA



Packaging

6 pares paquete / 60 pares caja

Opcional

Blister



TALLAS 9


Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
9	25.30 kg	84x36x33	8428371010237

DATOS TÉCNICOS

- Serraje vacuno crupón gris.
- Refuerzo en palma y pulgar.
- Forro especial ignifugo.
- Hilo Kevlar®.
- Grosor: 1,3 mm. Longitud: 35 cm.

PUNTOS CLAVE

- Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS
- Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable
- Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Forro ignifugo para mayor protección frente altas temperaturas.
- Hilo KEVLAR®: hilo resistente al corte y a la llama.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor dextreza.



EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
4	2	4	4

EN-407: / Riesgo al calor y fuego

Inflamabilidad	4
Calor por contacto	2
Calor convectivo	3
Calor radiante	X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	4
Grandes masas de metal fundido	X

USO RECOMENDADO

- Ferralla, calderería
- Mantenimiento
- Montaje
- Soldadura MIG



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



TOMÁS BODERO

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com