

# WS gun range



## BENEFICIOS

- Gran distancia – Sin accionamiento por motor – Menor coste
- Opciones de modelos: 300 A a 420 A
- Sin modificaciones especiales de los equipos
- Conexión fácil: euroconector estándar
- Excelente para aluminio y acero inoxidable
- Usa la tecnología patentada del conductor de alambre DL-Chili de Kemppi

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Código de producto	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Tipo de refrigeración	Gas	Agua	Agua
Alambres de relleno, Ss	1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Alambres de relleno, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longitud / Código de pedido 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longitud / Código de pedido 6 m, ac. inox 1.2		6253046S12	6254206S12
Longitud / Código de pedido 8 m, Al 1.2		6253048A12	6254208A12
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.0		6253048S10	6254208S10
Longitud / Código de pedido 8 m, ac. inox 1.2		6253048S12	6254208S12
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A		
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A