


NUEVO XTS 403 INVERTER MMA

Inverter MMA profesional

MÁQUINAS



- 400V Trifásico
- 400A @ 60% Duty Cycle
- Generador compatible
- Con sistema Arc Force
- Con sistema Hot Start
- Suministrado con pinza porta electrodos y cable de 3 metros, 3 metros de toma tierra y cepillo
- Conexiones Dinse 35-50
- DC Output
- Modo Tig Lift Arc
- 88V OCV con VRD
- 2 años de garantía
- Fabricado según las normas IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 y RoHS

Información técnica

Parámetro	Valor
Corriente salida	20-400A
Voltaje entrada	400V Trifásico
Corriente entrada (Max)	27A
Electrodo máximo	6.0mm
Volaje sin carga	50V (VRD)
Conexión	Dinse 35-50
Ciclo de trabajo	400A @ 60%
Valor fusible	20A
KVA	16
Tipo de protección	IP23S
Dimensiones (mm)	530 x 250 x 400
Peso (kg)	20.5

Referencias

Código	Descripción
XTS403MMA	Inverter 400A MMA 400V

Corriente salida DC

El XTS 203 MMA tiene corriente de salida DC que cobinado con correcto tipo de electrodo es idóneo para trabajar la soldadura de aleaciones, aceros no aleados, inoxidable y hierro fundido.

Se pueden utilizar electrodos de hasta 6.0mm con facilidad.

Soldadura TIG

Utilizando una antorcha opcional TIG y combinandola con un suministro de gas apropiado el XTS 403 MMA puede ser utilizado para soldadura TIG e idóneo para la soldadura de acero y acero inoxidable.

El modo LIFT ARC limita la corriente del arco cuando el tungsteno toca la pieza de trabajo, evitando dañar el electrodo.

Generador compatible

El XTS 403MMA es capaz de hacer frente a fluctuaciones de corriente de +/- 15% y puede ser utilizado con la mayoría de generadores.

La carcasa de la máquina es de acero resistente.